

S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS-PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE BISTRITA TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005



Descriere produs :
 Domeniu de utilizare :

Tigla plana din argila arsa.
 Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri
 (pentru utilizari supuse reglementarilor
 privind reactia la foc)

Sistemul de evaluare si verificare a performantei : 4

Dimensiuni (mm) :

-L x l

380 x 200

Tolerante dimensionale

±2% din valoarea declarata

Rectilinitate longitudinala , %

≤ 1.5

Rectilinitate transversala , %

≤ 1.5

Coeficient de planeitate , %

≤ 1.5

Coeficient de impermeabilitate

≤ 0.8, categoria 1, Metoda incercare 2

Rezistenta la rupere prin incovoiere , N

≥ 600

Nivel de rezistenta la inghet

Metoda B, Min. 300 cicluri

Emisie de substante periculoase

NPD

Conditii de aspect :

- Sunetul
- Culoarea
- Structura
- Granule de var
- Fisura pe parte neacoperita
- Crapaturi
- Pierdere de cioc
- Stirbituri la colturi acoperite
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite
- Exfolieri

clar
 uniforma
 omogena
 max. 3 mm
 nu se admite
 nu se admit
 nu se admite
 1/buc, cu h_{max}-3mm, L_{max}-20mm
 max.2/buc, cu h_{max}-3mm, L_{max}-20mm
 nu se admit
 un cioc si doua gauri de cui
 min. 24 grade
 max. 50 grade

Prindere pe sipci

Panta acoperis

Sighisoara:07.01.2021

Aprobat Director Tehnic
 Ing. Lazar Florin

