

## DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 56TO350SIC

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **TIGLA LOMBARDIA**

Tipul : **Tigla canal din argila arsa**

2.Utilizare preconizata : **Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri in panta**  
( pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc )

3.Fabricant : **SC.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A .**  
PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA  
str.Viilor nr.123  
Sighisoara, jud.Mures , Romania  
e-mail: [office.sighisoara@leier.ro](mailto:office.sighisoara@leier.ro)

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 4 .

5.Standard armonizat : **SR EN 1304 : 2005**

6.Performanta declarata :

Lista caracteristici esentiale	Performanta declarata
Dimensiuni (mm) -Lungimea -Latimea	350 195 / 160
Tolerante dimensionale	$\pm 2 \%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	$\leq 1,5$
Uniformitatea profilului transversal ,mm	$\Delta l \leq 15$
Rezistenta la rupere prin incovoiere, N	$\geq 1000$
Nivel de inghet – dezghet	Metode B,Min. 300 de cicluri
Impermeabilitatea ( Coeficientul de impermeabilitate )	$\leq 0.8$ , categoria 1 Metoda de încercare 2
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD

Mod de prindere pe sipci	Piesa inferioara – gaura de cui in partea lata si cioc de fixare Piesa superioara – gaura de cui in partea ingusta sau clema de fixare
Panta acoperis	Min.18°

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .  
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE ) 305/2011 pe raspundere exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. Brikston Construction Solutions SA , punct de lucru. Sighisoara de catre :

Sighisoara 26.06.2023

Aprobat: Manager General  
Ing. Lazar Dumitru Florin

