

S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE BISTRITA TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005



Descriere produs :
Domeniu de utilizare :

Tigla plana din argila arsa.
Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri
(pentru utilizari supuse reglementarilor
privind reactia la foc)

Sistemul de evaluare si verificare a performantei : 4

Dimensiuni (mm) :

-L x l

380 x 200

Tolerante dimensionale

±2% din valoarea declarata

Rectilinitate longitudinala , %

≤ 1.5

Rectilinitate transversala , %

≤ 1.5

Coeficient de planeitate , %

≤ 1.5

Coeficient de impermeabilitate

≤ 0.8, categoria 1, Metoda incercare 2

Rezistenta la rupere prin incovoiere , N

≥ 700

Nivel de rezistenta la inghet

Metoda B, Min. 300 cicluri

Emisie de substante periculoase

NPD

Conditii de aspect :

- Sunetul
- Culoarea
- Structura
- Granule de var
- Fisura pe parte neacoperita
- Crapaturi
- Pierdere de cioc
- Stirbituri la colturi acoperite
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite
- Exfolieri

clar
uniforma
omogena
max. 3 mm
nu se admite
nu se admit
nu se admite
1/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm
max.2/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm
nu se admit
un cioc si doua gauri de cui
min. 24 grade
max. 50 grade
1.40

Prindere pe sipci

Panta acoperis

Masa informativa , (kg /buc)

Sighisoara: 27.06.2023

Aprobat Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin

