

**S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE LOMBARDIA TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005**



Descriere produs :	Tigla canal din argila arsa.
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei :	4
Dimensiuni (mm) :	
-Lungimea	350
-Latimea	195/160
Tolerante dimensionale	$\pm 2\%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 1.5
Uniformitatea profilului transversal, mm	$\Delta l \leq 15$
Coefficient de impermeabilitate	$\leq 0,8$ Metoda de incercare 2
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1000
Rezistenta la inghet-dezghet ,	Metoda B, Min. 300 cicluri
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
- Sunetul	clar
- Culoarea	uniforma
- Structura	omogena
- Granule de var	max. 3 mm
- Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
- Crapaturi	nu se admit
- Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu $h_{max}-3mm, L_{max}-20mm$
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu $h_{max}-3mm, L_{max}-20mm$
- Exfolieri	nu se admit
Prindere pe sipci	Piesa inferioara-gaura de cui in partea lata si cioc de fixare Piesa superioara-gaura de cui in partea ingusta sau clema de fixare sau mortar
Panta acoperis	min. 18 grade max. 50 grade

Sighisoara 26.06.2023

Aprobat: Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin

