

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


DENUMIRE PRODUS

### BLOC DE COFRAJ DIN BETON PENTRU FUNDAȚIE

COD PRODUS: **EF 20**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pereți monoliți din beton simplu și beton armat. Lucrările de armare și betonare a pereților realizați cu elementul de cofraj se execută doar în baza unui proiect de rezistență.



DESCRIERE PRODUS	
Lungime (mm)	500
Toleranță (mm)	+3 -3
Lățime (mm)	200
Toleranță (mm)	+3 -3
Înălțime (mm)	230
Toleranță (mm)	+3 -3
Greutate (kg)	18,5
Bucăți / mp	8,5
Bucăți / mc	42
Bucăți / palet	60

INFORMAȚII DESPRE PRODUS	
Caracteristici	Valori declarate
Prevederi constructive – grosimea peretelui	30 mm
Prevederi constructive – grosimea nervurii	30 mm
Prevederi constructive – aria adânciturii nervurii	900 mm <sup>2</sup>
Prevederi constructive – planitate	2 mm
Densitate în stare uscată	920 kg / m <sup>3</sup>
Contrație la uscare / Deformație datorată umidității	1,256 mm / m
Reacție la foc	Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	$\mu = 5 / 15$
Rezistență mecanică - Rezistență la încovoiere a pereților	2,5 N/mm <sup>2</sup>
Conductivitate termică	1,30 W/mK (P=90%)
Durabilitate - Rezistență la îngheț - dezgheț	Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț