

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE SI UTILIZARE

TIGLA CERAMICA SICERAM

AMBALARE

Produsele ceramice Siceram sunt asezate pe paleti de lemn si infoliate complet cu folie care are inscriptionat pe ea tipul de produs .

Pe fiecare palet ,pe una din fetele laterale, se regaseste o eticheta cu specificatiile produselor din palet, marcajul CE si data fabricatiei .

DEPOZITAREA SI MANIPULAREA

Depozitarea produselor Siceram se recomanda a fi facuta pe o suprafata betonata, obligatoriu orizontala si cu asigurarea unui sistem de scurgere a apei . In cazul suprapunerii paletilor pe verticala, pe mai multe randuri,se vor asigura conditiile necesare impotriva rasturnarii, a alunecarii sau a caderii . Nu se recomanda depozitarea pe verticala a mai mult de trei paleti .

Manevrarea paletilor se va face exclusiv cu ajutorul mijloacelor mecanice omologate in acest scop.

Transportul paletilor pe furcile motostivuitoarelor sau a altor masini destinate manipularii se va face la o distanta maxima de 30 cm fata de sol .

Este interzisa manipularea paletilor cu tigle daca in zona de lucru a motostivuitoarelor se afla persoane .

TRANSPORTUL

Livrarea produselor Siceram se face paletizat, in conformitate cu specificatiile mijlocului de transport utilizat, in conditiile respectarii sarcinii si a volumului admis, precum si a reglementarilor de transport.Transportatorul va asigura obligatoriu marfa impotriva deplasarii, rasturnarii, lovirii, cu mijloace specifice (ex. chingi).

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Tiglele Siceram se folosesc pentru acoperirea imobilelor sau a altor constructii impotriva precipitatiilor .

Tiglele Siceram asigura protectie totala impotriva patrunderii apei fara a fi necesara vopsirea acestora sau impregnarea cu solutii de impermeabilizare .

Nu se recomanda folosirea tiglelor Siceram pentru inclinatii ale acoperisului mai mici sau mai mari decat cele trecute in fisa de produs si pe etichetele care insotesc paletii .

Pentru fixarea pe sipci, tiglele sunt prevazute cu ciocuri de fixare si prezinta gauri pentru fixarea acestora cu holdsuruburi sau cuie .

In zonele cu vant puternic, se recomanda fixarea tiglelor si in cuie sau holdsuruburi . Pentru aceste zone trebuie sa se ia in considerare ca tiglele sa fie montate cat mai strans pentru a evita patrunderea zapezii sub tigele in caz de viscol .

In cazul folosirii foliei anticondens sunt necesare tigle de aerisire . Tiglele de aerisire se monteaza simetric, o piesa la al doilea rand de la coama si una la al doilea rand de la streasina . Numarul acestora este de o pereche la 1 metru liniar de acoperis .

Impotriva alunecarii zapezii de pe acoperis se folosesc parazapezi . Numarul parazapezilor va fi stabilit de proiectant, in functie de cantitatea de precipitatii sub forma de zapada din zona, dar si in functie de panta acoperisului .

Tiglele laterale, cele de la streasina ,dolie si coama se vor fixa in mod obligatoriu cu holdsuruburi sau cuie . De asemenea coamele trebuie fixate obligatoriu (cuie / holdsuruburi, cleme de fixare, mortar)

Tiglele se monteaza conform instructiunilor de montaj si a indicatiilor de pe eticheta care insoteste fiecare palet.