

Dale

Patio Antik

Unitatea de producție
Câțcău, jud. Cluj



Cod Unic de identificare: PAK

Cod intern/ERP: Antracit RO030200203

Maro RO030200204

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	250 x 124 x 50	[mm]
Masă	≈3	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Maro, Antracit	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ±2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ±3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈32.3	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	400	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1212	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări

un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale. Pentru utilizări la interior, inclusiv