

## DECLARATIE DE PERFORMANTA nr: LE IS 14/2024/01

<b>1.Cod unic de identificare a produsului tip</b>	<b>LeierTherm 29/24</b>
Tip element	P

**2. Domeniu de utilizare preconizat :** element P pentru pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori  
 Utilizare specifica: pentru zidarii structurale sau/si nestructurale tencuite (protejate impotriva penetrarii apei), cu mortar pentru zidarie pentru utilizare generala (nu se vor utiliza in zidarie cu rosturi in strat subtire)


**3. Fabricant :** BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A, str. Chisinaului nr.176, jud. Iasi

**4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :** 2+

**5.a. Standard armonizat :** SR EN 771-1+A1:2015

**5.b.** Organismul notificat Qualitas SA(NB 1823) a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea, evaluarea si examinarea continua a controlului productiei in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu numarul 1823-CPR-0007.

### 6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale		Performanta declarata	
Dimensiuni	Lungime (mm)	290	
	Latime (mm)	240	
	Inaltime(mm)	238	
	Clasa de toleranta	T2	
	Clasa de domeniu	R2	
Configuratie	Forma		
	Grosime pereti interior (mm)	7	
	Grosime pereti exterior (mm)	11	
	Volum total de goluri (%)	55	
	Volumul celui mai mare gol (%)	1.5	
	Volumul cavitatii de prindere (%)	9	
	Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Grupa cf EN 1996-1-2	G2
		Grosime combinata de la o fata la alta (%)	27
		Grosime combinata de la un capat la altul (%)	15
		Densitatea aparenta in stare uscata (kg/mc)	710
Clasa de tolerante densitate		D2	
Rezistenta la compresiune	Categoria elementului	I	
	Rc medie ⊥ pe fata de asezare (N/mmp)	15	
	Rc medie   cu fata de asezare ( N/mmp)	5	
Stabilitatea dimensionala (mm/m)		NPD	
Aderenta(rezistenta la forfecare(N/mmp)		0.32	
Continutul de saruri solubile active (Mg2+)		Clasa S0	
Reactia la foc (pierderi de masa organica)		Euroclasa A1	
Absorbția de apa (%)		NPD	
Permeabilitatea la vapori		5/10	
Conductivitate termica λ 10,dry unit (W/mK)		0.207/0.259	
Durabilitate ( rezistenta la inghet-dezghet)		F0	
Substante periculoase		NPD	

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu setul de performante declarate de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele  
 BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A de catre  
 Adrian MINZAT  
 Manager General



Iasi  
 16.01.2024