

Leier

S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - LEIER PORTUGHEZA
SR EN 1304 : 2005



Descriere produs :	Tigla cu imbucare din argila arsa .
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei :	4
Dimensiuni (mm) : -L x l	385 x 242
Tolerante dimensionale	±2% din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 1.5
Coefficient de planeitate , %	≤ 1.5
Coefficient de impermeabilitate	≤ 0.80, categoria 1, Metoda incercare 2
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1500
Nivel de rezistenta la inghet	Metoda B, Min. 300 cicluri
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
- Sunetul	clar
- Culoarea	uniforma
- Structura	omogena
- Granule de var	max. 3 mm
- Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
- Crapaturi	nu se admit
- Pierdere de cioc	nu se admite
- Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu h _{max} -3mm, L _{max} .-20mm
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu h _{max} -3mm, L _{max} .-20mm
- Exfolieri	nu se admit
Prindere pe sipci	doua ciocuri si o gaura de cui
Panta acoperis	min. 20 grade max. 50 grade
Masa informativa , (kg /buc)	2.80
Necesar /m ²	16
Buc/palet	300

Aprobat: Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin



Sighisoara
15.01.2024