

# Bordură K



Unitatea de producție  
Câțcău, jud. Cluj

Cod Unic de identificare: EBK25x15/10x25

Cod intern/ERP: Gri RO030400701

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.

## Caracteristici Tehnice

| Caracteristică                      | Valoare                   | Unitate de măsură                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni: L x l x h               | 249x150/100x250           | [mm]                                                                                    |
| Masă                                | ≈15,5                     | [kg/buc.]                                                                               |
| Nuanțe disponibile                  | Gri                       |                                                                                         |
| Standard de Încercări               |                           | Valori declarate                                                                        |
| <b>Aspectul suprafeței</b>          | SR EN 1340:2004, Anexa J  | Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări                                          |
| <b>Liniaritate</b>                  | SR EN 1340:2004           | 0,5 mm                                                                                  |
| <b>Grosime strat finisare</b>       | SR EN 1340:2004           | Min 4 mm                                                                                |
| <b>Reacția la foc</b>               | SR EN 1340:2004, 5.3.6.1. | Clasa A1                                                                                |
| <b>Rezistența la încovoiere</b>     | SR EN 1340:2004           | Clasa 2 Marcare T, min. 5 MPa                                                           |
| <b>Absorbția de apă</b>             | SR EN 1340:2004, Anexa E  | Clasa 2 Marcare B; Max. 6%                                                              |
| <b>Rezistența la uzură</b>          | SR EN 1340:2004, Anexa H  | Clasa 4 Marcare I<br>≤ 18000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>                      |
| <b>Rezistență la îngheț-dezghet</b> | SR EN 1340:2004           | Clasa 3 Marcare D; ≤ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5 |

## Consumuri și Fabricație

| Indicator                 | Valoare | Unitate de măsură |
|---------------------------|---------|-------------------|
| <b>Necesar de produse</b> | 4       | [buc. /ml]        |
| <b>Ambalare/palet</b>     | 72      | [buc. /pal.]      |
| <b>Greutate/palet</b>     | 1136    | [kg]              |

**Notă:** Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări