

Bordură K



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EBK25x15/10x25

Cod intern/ERP: Gri RO020400701

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	249x150/100x250	[mm]
Masă	≈16,6	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1340:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Liniaritate	SR EN 1340:2004	0,5 mm
Grosime strat finisare	SR EN 1340:2004	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1340:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1340:2004	Clasa 2 Marcare T, min. 5 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1340:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1340:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț-dezgheț	SR EN 1340:2004	Clasa 3 Marcare D; ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	4	[buc. /ml]
Ambalare/palet	72	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1216	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări