

Placă de acoperire gard

Modus

Cod Unic de identificare: MODUS

Cod intern/ERP: Alb RO030201401

Foc RO030201402

Sepia RO030201403



Unitatea de producție
Câțcău, jud. Cluj

Quartz RO03021422

Gri RO03021415

Este un produs utilizat la exterior, pentru acoperirea, decorarea și protejarea suprafețelor orizontale sau ușor înclinate, inclusiv garduri.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	460 x 280 x 60	[mm]
Masă	≈16,7	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Alb, Foc, Sepia, Quartz, Gri	
Standard de Încercări	Valori declarate	
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 2 - T; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Încărcarea de rupere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 45-4, Min. 3,6 kN
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈ 2,2	[buc. /m]
Ambalare/palet	64	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1089	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări