

Dale Castrum



4 Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: CAS4

Cod intern/ERP: Sepia RO060200615

Castaniu RO060200621

Scoica RO060200619

Antracit Fumuriu

RO060200623

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	175/190/210x 140 x 40	[mm]
Masă	≈2,2; ≈2,4; ≈2,7	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Sepia, Scoică, Fuoco, Castaniu, Antracit Fumuriu	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	7/7/7	[buc. /m ²] pentru fiecare dimensiune
Ambalare/palet	784	[buc /pal.] (sistemul complet, dale+pavele)
Greutate/palet	1531	[kg] (sistemul complet, dale+pavele)

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări

Ediția 4 Aprilie, 2026

FPS-303-08-

Pavele Castrum



Unitatea de producție
4
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: CAS4

Cod intern/ERP: Sepia RO060200615

Castaniu RO060200621

Scoica RO060200619

Antracit Fumuriu

RO060200623

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	105/120/140/155 x 140 x 40 [mm]	
Masă	≈1,3; ≈1,5; ≈1,7; ≈1,9;	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Sepia, Scoică, Fuoco, Castaniu, Antracit Fumuriu	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1338:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004, Anexa F	Min. 3,6 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	7/7/7/7	[buc. /m ²] pentru fiecare dimensiune

Ediția 4 Aprilie, 2026

FPS-303-08-

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Ambalare/palet	784	[buc. /pal.] (sistemul complet, dale+pavele)
Greutate/palet	1531	[kg] (sistemul complet, dale+pavele)

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări