

Pavele

Solido 10 ECO


 Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: SO10 ECO

Cod intern/ERP: Gri RO060100601

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru

Caracteristici Tehnice

Încelitoare de acoperiș.

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	195 x 160 x 100	[mm]
Masă	≈5.5	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1338:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004, Anexa F	Min. 3,6 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ ca medie, cu nici o valoare individuală $>1,5$

Observație: Sunt admise abateri de $\pm 2 \text{ mm}$ pe lungime, respectiv lățime și de $\pm 3 \text{ mm}$ pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	35	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	198	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1101	[kg]

Ediția 4 Aprilie, 2026

Notă: Produsul este certificat și poartă marajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări