


Rigolă

Unitatea de producție
Câțcău, jud. Cluj

Rigolă scafă



Cod Unic de identificare: RGS

Cod intern/ERP: Gri RO030400801

Antracit RO030400802

Este un produs utilizat la colectarea și transportul apelor de suprafață atunci când sunt instalate în zone supuse traficului pietonal și/sau al vehiculelor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	495 x 200 x 80/60	[mm]
Masă	≈16	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Antracit	
Standard de Încercări		Valori declarate
Etanșeitatea la apă	SR EN 1433:2003	Fără infiltrații de apă la îmbinări sau prin corpul canalului timp de 30 min.
Rezistența la compresiune a betonului	SR EN 1433:2003	Min 45 N/mm ²
Clasa de încărcare	SR EN 1433:2003	B 125
Sarcina la încărcare	SR EN 1433:2003	125 kN
Absorbția de apă	SR EN 1433:2003	Grad 2 Marcaj W; ≤6,5 % ca medie, cu nici un rezultat individual ≥ 7 %
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1433:2003	Marcaj +R; Nici un rezultat individual să nu fie mai mic de 2,0 Kg/m ²

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	2	[buc. /ml]
Ambalare/palet	96	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1556	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări