


Rigolă Scafă



Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: RGS495x200x80/60

Cod intern/ERP: Gri R0060400801

Antracit R0060400803

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	495x200x80/60	[mm]
Masă	≈16,5	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Antracit	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Etanșeitate la apa	SR EN 1433:2003	Fara exfiltratii la imbinari sau prin corpul canalului timp de 30 min
Rezistența la compresiune a betonului	SR EN 1433:2003	Minim 45 N/mm ²
Clasa de incarcare	SR EN 1433:2003	B125
Sarcina de incarcare	SR EN 1433:2003	125 kN
Absorbția de apa	SR EN 1433:2003	Grad 2 Marcaj W - Absorbție de apa valoare medie ≤ 6,5 %, nici un rezultat individual ≥ 7,0 %
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1433:2003 – anexa B	Marcaj +R

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	2	[buc. /ml]
Ambalare/palet	96	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1581	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1433:2023 – Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni și vehicule.