

Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Francia

Necesar la mp de acoperis: 9,8 buc.

Distanța între sipcile transversale (distanța de lățime, **DL**): 41,0 cm + / – 3 mm

Lungimea sipcii transversale: pasul tiglei de 24,7 cm + 1,5 cm

Mod de prindere pe sipcă: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 18 grade

Dimensiunea sipcii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 2 buc/ metru liniar (de-a lungul sipcii transversale), una la al doilea rând de la coama și a doua la al doilea rând de la streasina.

Dacă structura lemnoasă asigură ventilația la streasina, atunci țiglele de aerisire de la streasina nu sunt necesare.

Țiglele laterale, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu pantă înclinată este recomandat ca fixarea țiglelor în cui să se efectueze la minim 25 % din țigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazăpezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streasina, în zigzag

Pentru zonele cu vânturi puternice și posibilități de viscol se recomandă așezarea cât mai strânsă a rândurilor de țigle.

Montajul țiglei se face așezând țigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiți.

