

Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Portugheza

Necesar la mp de acoperis: 16 buc.

Distanța între sipcile transversale (distanța de latuire, **DL**): 32.3 cm + / - 2 mm

Lungimea sipcii transversale: pasul tiglei de 19,2 cm + 7,5 cm

Mod de prindere pe sipci: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 20 grade

Dimensiunea sipcii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 1 buc/ metru liniar (de-a lungul sipcii transversale) la al doilea rand de la coama.

La randul de sub coame se monteaza fie tigle portcoama, fie element portcoama. Necesarul este de $5 \times 2 = 10$ buc / ml de coama

Tiglele laterale , precum și cele de pe primul și ultimul rand se prind obligatoriu în cui sau holsurub.

Pentru acoperisurile cu pante inclinate este recomandat ca fixarea tiglelor în cui să se efectueze la minim 25 % din tigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zapezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, asezate pe al doilea și al treilea rand de la streasina, în zigzag

Pentru zonele cu vanturi puternice și posibilitati de viscol se recomanda asezarea cât mai strâns a randurilor de tigle.

Montajul tiglei se face asezând tigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiti.

