



DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. LE SG 25/2024/01

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **LEIER ANDALUSIA 350**
Tipul : **Tigla canal din argila arsa**

2.Utilizare preconizata : **Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri in panta**
(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)

3.Fabricant : **SC.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A .**
PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA, U3
str.Viilor nr.123
Sighisoara, jud.Mures , Romania
e-mail: office.sighisoara@leier.ro

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 4 .

5.Standard armonizat : **SR EN 1304 : 2005**

6.Performanta declarata :

Lista caracteristici esentiale	Performanta declarata
Dimensiuni (mm) -Lungimea -Latimea	350 175 / 140
Tolerante dimensionale	$\pm 2 \%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 1.5
Uniformitatea profilului transversal ,mm	$\Delta l \leq 15$
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1000
Nivel de rezistenta la inghet	Metoda B, Min. 300 de cicluri
Impermeabilitatea (Coeficientul de impermeabilitate)	≤ 0.8 , categoria 1 Metoda de încercare 2
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD

Mod de prindere pe sipci	Cu o gaura de cui (50% in partea inferioara si 50 % in partea superioara)
Panta acoperis	Min.18°

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. Brikston Construction Solutions SA , punct de lucru. Sighisoara de catre :

Aprobat: Manager General
Ing.Lazar Dumitru Florin



Sighisoara : 15.01.2024

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr. LE SG 24/2024/01

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **LEIER ANDALUSIA 300**
Tipul : **Tigla canal din argila arsa**

2.Utilizare preconizata : **Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri in panta**
(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)

3.Fabricant : **SC.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A .**
PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA, U3
str.Viilor nr.123
Sighisoara, jud.Mures , Romania
e-mail: office.sighisoara@leier.ro

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 4 .

5.Standard armonizat : **SR EN 1304 : 2005**

6.Performanta declarata :

Lista caracteristici esentiale	Performanta declarata
Dimensiuni (mm) -Lungimea -Latimea	300 170 / 130
Tolerante dimensionale	$\pm 2 \%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 2
Uniformitatea profilului transversal ,mm	$\Delta l \leq 15$
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1000
Nivel de rezistenta la inghet	Metoda B, Minim 300 cicluri
Impermeabilitatea (Coeficientul de impermeabilitate)	≤ 0.8 , categoria 1 Metoda de încercare 2
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD

Mod de prindere pe sipci	Cu o gaura de cui (50% in partea inferioara si 50 % in partea superioara)
Panta acoperis	Min.18°

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. Brikston Construction Solutions SA , punct de lucru. Sighisoara de catre :

Aprobat: Manager General
Ing.Lazar Dumitru Florin



Sighisoara : 15.01.2024