

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR: LE IS 1339-05

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Dale de beton Piazza : PZ 4**
- Utilizare preconizată: **Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor, in exterior.Pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica. Pentru invelitoare de acoperis.**
- Fabricant: **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A, Calea Chisinaului nr.176, jud. Iasi**
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
Specificație tehnică armonizată: **SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța		Specificație tehnică
Dimensiuni			SR EN 1339:2004 SR EN 1339:2004/AC:2006
Lungime	mm	198	
Lățime	mm	98	
Înălțime	mm	40	
Aspectul suprafeței		Nu prezintă crăpături, exfolieri, delaminări	
Abateri admise	mm	Clasa 1 Marcare N	
Reacția la foc		Clasa A1	
Performanța la foc exterior		Corespunde	
Rezistența la alunecare		Corespunde	
Emisia de azbest		Nu conține azbest	
Rezistența la incovoiere	MPa	Clasa 3 Marcare U Minim 4 MPa	
Încărcarea la rupere	kN	Clasa 70 Marcare 7	
Absorbția de apă	%	Clasa 2 Marcare B Maxim 6	
Rezistența la uzură	mm ³ / mm ²	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000mm ²	
Rezistența la îngheț – dezgheț	Kg/m ²	Clasa 3 Marcare D ≤1,0 ca medie cu nici o valoare individuala >1,5	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. O copie a declarației de performanță se află la dispoziție pe site-ul fabricantului www.leier.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Adrian MINZAT, Manager General

Iași, 29.07.2023

