

Director  
Sikó-Barabási András-Sándor

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


### DENUMIRE PRODUS INELE DE ADUCERE LA COTĂ

TIP PRODUS  
INELE DE ADUCERE LA COTĂ

COD PRODUS: **SZGY 62.5/10 L**

#### DOMENIU DE UTILIZARE

Accesul la rețele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate sub presiune scăzută, precum și aerisirea și ventilarea acestora, instalate în zone supuse circulației rutiere, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și la exteriorul clădirilor.



Diametru interior d (mm)	Diametru exterior D (mm)	Grosime perete (v) / (mm)	Înălțime (H) / (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
625	865	100	100	70	C25/30

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Dimensiunea deschiderilor (diametru interior)	SR EN 1917:2005	Minim 600 mm	625 mm
Rezistența mecanică (Rezistența la strivire)	SR EN 1917:2005 - anexa A	6.4.	Min. 40 kN/m
Durabilitate	SR EN 1917:2005	Raport apă ciment Maxim 0,45 Conținut maxim de cloruri a betonului 0,4% Absorbția de apă maxim 6%	Corespunzător în condiții de utilizare obișnuite

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ SR EN 1917:2003, SR EN 1917:2003 /AC:2008 Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și b.a. FPS-303-08-01 Ediția 5 din 17.04.2024