

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr: LE IS 10/2026/01

1. Cod unic de identificare a produsului tip	LeierTherm 29/24 Seismic
Tip element	P

2. Domeniu de utilizare preconizat : element P pentru pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori
Utilizare specifica: pentru zidarii structurale sau/si nestructurale tencuite (protejate impotriva penetrarii apei), cu mortar pentru zidarie pentru utilizare generala (nu se vor utiliza in zidarie cu rosturi in strat subtire)


3. Fabricant : LEIER ROM SRL, str. CIBINULUI, nr. 14, jud. CLUJ, Punct de lucru Iasi, Calea Chisnului, nr 176

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+

5.a. Standard armonizat : SREN 771-1+A1:2015

5.b. Organismul notificat Qualitas SA(NB 1823) a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea, evaluarea si examinarea continua a controlului productiei in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu numarul 1823-CPR-0007.

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale		Performanta declarata
Dimensiuni	Lungime (mm)	290
	Latime (mm)	240
	Inaltime(mm)	188
	Clasa de toleranta	T2
	Clasa de domeniu	R2
Configuratie	Forma 	
	Grosime pereti interior (mm)	10
	Grosime pereti exterior (mm)	15
	Volum total de goluri (%)	45
	Volumul celui mai mare gol (%)	2
	Volumul cavitatii de prindere (%)	8
	Grupa cf EN 1996-1-2	G2
Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Grosime combinata de la o fata la alta (%)	24
	Grosime combinata de la un capat la altul (%)	32
	Densitatea aparenta in stare uscata (kg/mc)	900
	Clasa de tolerante densitate	D2
	Categoria elementului	I
Rezistenta la compresiune	Rc medie ⊥ pe fata de asezare (N/mmp)	20
	Rc medie cu fata de asezare (N/mmp)	5
	Stabilitatea dimensionala (mm/m)	NPD
Aderenta(rezistenta la forfecare(N/mmp)		0.32
Continutul de saruri solubile active (Mg2+)		Clasa S0
Reactia la foc (pierderi de masa organica)		Euroclasa A1
Absorbtia de apa (%)		NPD
Permeabilitatea la vapori		5/10
Conductivitate termica λ 10,dry unit (W/mK)		0.274/0.237
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet)		F0
Substante periculoase		NPD

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu setul de performante declarate de la punctul 6. Aceasta decalaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele
 LEIER ROM SRL
 Adrian MINZAT
 Administrator / Manager General



Iasi
 13.01.2026