

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr: LE IS 2/2026/2

1 .Cod unic de identificare a produsului tip	LeierTherm 30 Smart
<i>Tip element</i>	<i>P</i>

2. Domeniu de utilizare preconizat :

Utilizare specifica:

element P pentru pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori
pentru zidarii structurale sau/si nestructurale tencuite(protejate impotriva penetrarii apei),
cu mortar pentru zidarie pentru utilizare generala(nu se vor utiliza in zidarie cu rosturi in
strat subtire)


3. Fabricant : LEIER ROM SRL, str. CIBINULUI nr 14, jud. Cluj Punct de lucru Iasi, Calea Chisnaului nr 176

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+

5. 5.a. Standard armonizat : SR EN 771-1+A1:2015

5.b. Organismul notificat Qualitas SA(NB 1823) a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea,
evaluarea si examinarea continua a controlului productiei in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+
si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu numarul 1823-CPR-0007

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale		Performanta declarata
Dimensiuni	Lungime (mm)	250
	Latime (mm)	300
	Inaltime(mm)	238
	Clasa de toleranta	T2
	Clasa de domeniu	R2
Configuratie	Forma 	
	Grosime pereti interior (mm)	8
	Grosime pereti exterior (mm)	12
	Volum total de goluri (%)	50
	Volumul celui mai mare gol (%)	1.5
	Volumul cavitatii de prindere (%)	3.8
	Grupa cf EN 1996-1-2	G2
	Grosime combinata de la o fata la alta (%)	30
	Grosime combinata de la un capat la altul (%)	20
	Densitatea aparenta in stare uscata (kg/mc)	800
Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Clasa de tolerante densitate	D2
	Categoria elementului	I
	Rc medie ⊥ pe fata de asezare (N/mmp)	15
	Rc medie cu fata de asezare (N/mmp)	2.5
Rezistenta la compresiune		
Stabilitatea dimensionala (mm/m)		NPD
Aderenta(rezistenta la forfecare(N/mmp)		0.381
Continutul de saruri solubile active (Mg2+)		Clasa S0
Reactia la foc (pierderi de masa organica)		Euroclasa A1
Absorbtia de apa (%)		NPD
Permeabilitatea la vapori		5/10
Conductivitate termica λ 10,dry unit (W/mK)		0.236
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet)		F0
Substante periculoase		NPD

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu setul de performante declarate de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele

LEIER ROM SRL

Adrian MINZAT

ADMINISTRATOR / Manager General



Iasi

13.01.2026