Pavele

Hexagon



Unitatea de producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: HEX6

Cod intern/ERP: Antracit RO060101303

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	245 x123 x 60	[mm]
Masă	≈5.4	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Antracit	

	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1338:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistenta la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004, Anexa F	Min. 3,6 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm^3/5000 mm^2
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m^2 ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	25	[buc. /m^2]
Ambalare/palet	240	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1316	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări