Țigla

Leier Francia

SR EN 1304:2005



Culori:



Țiglă cu imbucare din argilă arsă,produsa prin presare ideală pentru realizarea învelitorilor durabile și estetice ale acoperișurilor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni (L x l)	492 x 295	[mm]
Toleranțe dimensionale	+/- 2	[%]
Masă	cca. 4.34	[kg/buc.]
Rezistență mecanica	min 1300	[N]
Reacția la Foc	A1	-
Durabilitate	min 300 ,met. B	cicluri

Consumuri si Utilizare

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de țigle	9.9 **	buc./m^2
Număr țigle/palet	240	bucăți/palet
Prindere pe șipci	Două ciocuri și o gaură de cui	
Modalitatea de așezare	În rețea *	
Pantă învelitoare	Min 18	grade
	Max 65 grade	grade

Notă:

Țiglele de margine, streașină, subcoame, respectiv țiglele tăiate se fixează în holșuruburi în toate cazurile. În locațiile expuse vântului puternic respectiv furtunilor recomandăm fixarea ,a cel putin o treime din tigle, uniform repartizate. Pentru unghiurile mai mari de 45 grade recomandam fixarea tuturor tiglelor in holsuruburi.

*Tipul de montaj poate fi in retea: țiglele sunt așezate în rânduri aliniate vertical și orizontal, una peste alta

sau decalat: țiglele sunt așezate una peste alta, cu un decalaj față de rândul anterior, fiecare fiind poziționată la jumătatea celor din rândul inferior.

**Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.